

Broj artikla:

**6L2569**

Okretni nosač 250 mm

Okretna viljuška. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## SPECIFIKACIJE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Prečnik                    | 250 mm         |
| Visina gradnje             | 314 mm         |
| Otpornost Na Teret         | 2000 kg        |
| Montaža Točka              | Ploča          |
| Veličina Ploče             | 175x140 mm     |
| Razmak Između Centara      | 140x105 mm     |
| Otvor Glave Točka          | 16 mm          |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 14 mm          |
| Odvojivi Nosači            | Da             |
| Širina Viljuške            | 95 mm          |
| Pomak                      | 80 mm          |
| Debljina Materijala Nosača | 10 mm          |
| Debljina Materijala Ploče  | 11.5 mm        |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.