

Broj artikla:

**6U2069**

Dupla okretna viljuška 200 mm

Obrtni nosač za dvostruke točkove zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

### SPECIFIKACIJE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Prečnik                    | 200 mm         |
| Visina gradnje             | 264 mm         |
| Otpornost Na Teret         | 5000 kg        |
| Montaža Točka              | Ploča          |
| Veličina Ploče             | 200x160 mm     |
| Razmak Između Centara      | 160x120 mm     |
| Otvor Glave Točka          | 25 mm          |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 18 mm          |
| Odvojivi Nosači            | Da             |
| Širina Viljuške            | 95 mm          |
| Pomak                      | 65 mm          |
| Debljina Materijala Nosača | 12 mm          |
| Debljina Materijala Ploče  | 15 mm          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.