

Broj artikla:

6U3069RS

Dupla okretna viljuška 300 mm sa 4-smernom riktningsspär

Obrtni nosač za dvostruke točkove sa 4-smernim mehanizmom za upravljanje zavareni pocinkovani čelični nosač sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u ležištu točka zaptiven i opremljen mazalicom montažna ploča osovina sa šrafom točak sa crnim elastičnim gumenim gaznim slojem liveno gvožđe dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	300 mm
Visina gradnje	375 mm
Otpornost Na Teret	5000 kg
Montaža Točka	Ploča
Veličina Ploče	200x160 mm
Razmak Između Centara	160x120 mm
Otvor Glave Točka	25 mm
Prečnik Otvora na Ploči	18 mm
Odvojivi Nosači	Da
Širina Viljuške	95 mm
Pomak	80 mm
Debljina Materijala Nosača	12 mm
Debljina Materijala Ploče	15 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.