

Broj artikla:

6X2569RS

Dupla okretna viljuška 250 mm sa 4-smernom riktningsspärr

Obrtna viljuška za dvostruke točkove sa 4-smernom upravljačkom blokadom. Zavarena, pocinkovana čelična viljuška sa aksijalnim ležajem i donjim konusnim valjkastim ležajem u obrtnoj glavi. Zaptivena i opremljena mazalicom. Montažna ploča.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Prečnik                    | 250 mm         |
| Visina gradnje             | 330 mm         |
| Otpornost Na Teret         | 7500 kg        |
| Montaža Točka              | Ploča          |
| Veličina Ploče             | 255x200 mm     |
| Razmak Između Centara      | 210x160 mm     |
| Otvor Glave Točka          | 30 mm          |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 18 mm          |
| Odvojivi Nosači            | Da             |
| Širina Viljuške            | 125 mm         |
| Pomak                      | 70 mm          |
| Debljina Materijala Nosača | 12 mm          |
| Debljina Materijala Ploče  | 27 mm          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.