

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5620680322SR-LG


Okretni točak 100 mm, ukupna kočnica, PP točak

Fiksna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crnom vazdušnom gumom. Glavčina od crvenog PP-a. Valjkasti ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	236 mm
Otpornost Na Teret	60 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Pneumatski točak
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore A
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Točak sa Gumom na Naduvavanje	Da
Prečnik	24 mm
Šara Gume	žleb
Broj Slojeva Platna	2 st
Širina Viljuške	61 mm
TypeFixed	Da
Boja Gazne Površine	Crvena
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.57 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.