

Broj artikla:

5A20005322SR-LG

40B 200x50 pneumatski gumeni točak - R

Okretni nosač sa totalnom kočnicom. Pritisnuti, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Centralna rupa za montažu sa M12 vijakom. Vijčana osovina točka. Točak sa crnim pneumatskim gumenim gaznim slojem. Glavčina od crvenog PP. Valjkasti ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	60 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Pneumatski točak
Ležaj	Valjkasti ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Točak sa Gumom na Naduvavanje	Da
Prečnik	24 mm
Šara Gume	žleb
Broj Slojeva Platna	2 st
Širina Viljuške	61 mm
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Poluprečnik Okretanja	162 mm
ProductWeight	2,15 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.