

Artikelnummer:

8012005332GGJ 

Länkhjul 125 mm, totalbroms, TPE-bana

Länkbygel med totalbroms. Formsprutad plastbygel i grå PA6-GF35 med kullager i svängkransen. Centrumhålsinfästning. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med trådskydd. Kullager. Tillhör serien Stockholm.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diameter                | 125 mm          |
| Bygghöjd                | 160 mm          |
| Vikttålighet (dynamisk) | 100 kg          |
| Bygeltyp                | Broms           |
| Hjulinfästning          | Centrumhål      |
| Materialtyp Bana        | TPE             |
| Lagring                 | Kullager        |
| Banhårdhet (Shore°)     | 85° Shore A     |
| Centrumhål              | 10.2 mm         |
| Broms                   | Totalbroms      |
| Banbredd                | 32 mm           |
| Materialtyp Nav         | Polypropen (PP) |
| Färg bana               | Grå RAL 7012    |
| Standard                | EN 12530        |
| Offset                  | 44 mm           |
| Kullager                | 6202-ZZ         |
| Svängradie              | 107 mm          |
| Nettovikt               | 0,49 kg         |
| Temperaturområde        | -20°C to +50°C  |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.