PRODUKTDATABLAD

2026-11-22

Artikelnummer:

8012007332GGJ

Länkhjul 125 mm, riktspärr, TPE-bana

Länkbygel med riktspärr. Formsprutad plastbygel i grå PA6-GF35 med kullager i svängkransen. Centrumhålsinfästning. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med trådskydd. Kullager. Tillhör serien Stockholm.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	160 mm
Vikttålighet (dynamisk)	100 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Centrumhål
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Kullager
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Centrumhål	10.2 mm
Broms	Riktspärr
Banbredd	32 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Statisk belastning	200 kg
Färg bana	Grå RAL 7012
Standard	EN 12530
Offset	44 mm
Kullager	6202-ZZ
Svängradie	107 mm
Nettovikt	0,49 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.