

Artikelnummer:

4005000601ESD1

Länkhjul 50 mm, TPE-bana, konduktiv

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Centrumhålsinfästning. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP. Glidlager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

Diameter	50 mm
Bygghöjd	64 mm
Vikttålighet (dynamisk)	40 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Centrumhål
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Nit
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Centrumhål	10.2 mm
Banbredd	20 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
ESD	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Offset	17.5 mm
Materialjocklek bygel	1.5 mm
Svängradie	42.5 mm
Nettovikt	0.09 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.