

Artikelnummer:

4110005641ESD1

Länkhjul 100 mm, totalbroms, TPE-bana, konduktiv

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Centrumhålsinfästning. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med plåtrådskydd. Glidlager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	120 mm
Vikttålighet (dynamisk)	55 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulinfästning	Centrumhål
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Glidlager
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Centrumhål	10.2 mm
Broms	Totalbroms
Banbredd	24 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
ESD	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Offset	37 mm
Materialtjocklek bygel	2 mm
Svängradie	95 mm
Nettovikt	0.42 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.