

Artikelnummer:

4110655312GSX

Länkhjul 100 mm, totalbroms, TPE-bana, rostfri

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, rostfri bygel med dubbla kulrader i svängkranen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i svart PP. Glidlager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diameter                | 100 mm          |
| Bygghöjd                | 121 mm          |
| Vikttålighet (dynamisk) | 55 kg           |
| Bygeltyp                | Broms           |
| Hjulinfästning          | Platta          |
| Materialtyp Bana        | TPE             |
| Lagring                 | Glidlager       |
| Plattstorlek            | 60x60 mm        |
| CC avstånd              | 46x46 mm        |
| Banhårdhet (Shore°)     | 85° Shore A     |
| Broms                   | Totalbroms      |
| Banbredd                | 24 mm           |
| Materialtyp Nav         | Polypropen (PP) |
| Håldiameter platta      | 8,5x6,5 mm      |
| Rostfri                 | Ja              |
| Statisk belastning      | 110 kg          |
| Färg bana               | Grå             |
| Standard                | EN 12530        |
| Offset                  | 37 mm           |
| Materialtjocklek bygel  | 2 mm            |
| Materialtjocklek platta | 2 mm            |
| Svängradie              | 95 mm           |
| Nettovikt               | 0.35 kg         |
| Temperaturområde        | -20°C to +50°C  |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.