

Artikelnummer:

**5K15680232V-G** 

Fast hjul 150 mm, PA6G-hjul

Fast bygel. Svetsad, förzinkad fast stålbygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit gjuten nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

## TEKNISK DATA

Diameter	150 mm
Bygghöjd	200 mm
Vikttålighet (dynamisk)	1500 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6G (Gjuten)
Lagring	Dubbla kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore*)	85° Shore D
Banbredd	55 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6G (Gjuten)
Håldiameter platta	11 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	1500 kg
Färg bana	Vit
Materialtyp	RoHS (EU) - Approved
Materialjocklek bygel	6 mm
Materialjocklek platta	6 mm
Nettovikt	3,13 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.