

Artikelnummer:

## 5J15680432OZ-FE-V2

Länkhjul 150 mm, PU-bana

Länkbygel. Svetsad, förzinkad stålbygel med en kulrad och härdad kulbana i svängkranen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

### TEKNISK DATA

Diameter	150 mm
Bygghöjd	200 mm
Vikttålighet (dynamisk)	750 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla kullager
Plattstorlek	150x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	12 mm
ESD	Nej
Rostfri	Nej
Löst hjul	Nej
Värmebeständigt	Nej
Fast	Nej
Dyn vikttålighet 4kmh	750 kg
Färg bana	Röd
Materialtyp	RoHS (EU) - Approved
Offset	55 mm
Materialjocklek bygel	6 mm
Materialjocklek platta	8 mm
Nettovikt	5.64 kg
Temperaturområde	-20°C to +85°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.