

Artikelnummer:

5R25690432OZ-FE-M

Fast hjul 250 mm, PU-bana

Fast bygel. Svetsad, förzinkad fast stålbygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	250 mm
Bygghöjd	330 mm
Vikttålighet (dynamisk)	2200 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla kullager
Plattstorlek	255x200 mm
CC avstånd	210x160 mm
Banhårdhet (Shore*)	93° Shore A
Banbredd	100 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	18 mm
ESD	Nej
Rostfri	Nej
Löst hjul	Nej
Värmebeständigt	Nej
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	2200 kg
Färg bana	Röd
Materialtyp	RoHS (EU) - Approved
Materialjocklek bygel	12 mm
Materialjocklek platta	16 mm
Nettovikt	41,45 kg
Temperaturområde	-20°C to +85°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.