

Artikelnummer:

5610666433GS

FASTH 100 PUR K-L PL105X85+BR

Pressad, förzinkad plåtbygel med platta 105x85 mm. Skruvad hjulaxel. Hjul med precisionskullager blå Grå-bana RAL 5015. Nav och täckbrickor i svart PA6. Bromsad



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

Diameter	100
Bygghöjd	132
Vikttålighet (dynamisk)	225
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85
CC avstånd	80x60
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Broms	Hjulsbroms
Banbredd	36
Navhål	10
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9
Gaffelvidd	48
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12532
Materialjocklek bygel	2
Materialjocklek platta	2
Nettovikt	0,68
Temperaturområde	-30°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.