


5810665433DS

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med blå TPU-bana. Nav i svart nylon/PA6 med trådskydd. Kullager.



Technical drawing of a circular mechanical part. The drawing shows a top view of a circular component with concentric circles. Key dimensions are labeled:

- Overall diameter: 105
- Inner diameter: 82,6
- Intermediate diameter: 80
- Outer diameter of the inner ring: 77,4
- Height of the central part: 57,4
- Height of the outer ring: 60
- Total height: 62,6
- Angle of the outer ring: α

Diameter	100 mm
Bygghöjd	132 mm
Vikttålighet (dynamisk)	225 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	36 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9 mm
Färg bana	Blå
Standard	EN 12532
Offset	41 mm
Materialjocklek bygel	2.5 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Svängradie	129 mm
Nettovikt	1.05 kg
Temperaturområde	-30°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.