

Artikelnummer:

5816680432PZB-ALU


Länkhjul 160 mm, elastisk convex PU-bana

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Elastiskt Grönt Polyuretanhjul med aluminiumnav och konvex bana i hårdhet 83°Shore A.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

Diameter	160 mm
Bygghöjd	195 mm
Vikttålighet (dynamisk)	400 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11x14 mm
Värmebeständigt	Nej
Dyn vikttålighet 4kmh	400 kg
Färg bana	Grön
Standard	EN 12532
Offset	53 mm
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	3.5 mm
Nettovikt	2.4 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.