

Artikelnummer:

5816685432ESD

Länkhjul 160 mm, totalbroms, TPU-bana, konduktiv

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diameter                | 160             |
| Bygghöjd                | 195             |
| Vikttålighet (dynamisk) | 350             |
| Bygeltyp                | Länk            |
| Hjulinfästning          | Platta          |
| Materialtyp Bana        | Polyuretan      |
| Lagring                 | Dubbla Kullager |
| Plattstorlek            | 140x110         |
| CC avstånd              | 105x80          |
| Banhårdhet (Shore°)     | 80° Shore A     |
| Broms                   | Totalbroms      |
| Banbredd                | 50              |
| Materialtyp Nav         | Aluminium       |
| Håldiameter platta      | 11x14           |
| ESD                     | Ja              |
| Dyn vikttålighet 4kmh   | 350             |
| Färg bana               | Grå             |
| Standard                | EN 12532        |
| Offset                  | 53              |
| Nettovikt               | 0               |
| Temperaturområde        | -40°C to +80°C  |
| ESD                     | ≤ 1 MΩ          |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.