

Artikelnummer:

5A2068F932GZ-ALU

Länkhj 200mm m totalbr, elastisk gummiban,fast br

Länkhbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkranen. Infästningsplatta. Fast bromspedal. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	237 mm
Vikttålighet (dynamisk)	350 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Grå
Offset	55 mm
Materialtjocklek bygel	3 mm
Nettovikt	4.08 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.