

Artikelnummer:

5B16680932PZ-ALU


Fast hjul 160 mm, elastisk PU-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk PU-bana. Nav i aluminium. Kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

Diameter	160 mm
Bygghöjd	200 mm
Vikttålighet (dynamisk)	350 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore*)	83° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Grön
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Nettovikt	2.15 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.