

Artikelnummer:

5D12680932GZ-ALU


Fast hjul 125 mm, elastisk gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER



TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	165.5 mm
Vikttålighet (dynamisk)	270 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	270 kg
Färg bana	Grå
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Nettovikt	1.8 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.