PRODUKTDATABLAD

2026-11-04

Artikelnummer:

5E1268A432PZB-ALU

Återfjädrande länkhjul 125 mm, elastisk convex PU-

Återfjädrande länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk convex PU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	125 mm
Bygghöjd	164 mm
Vikttålighet (dynamisk)	400 kg
Bygeltyp	Återfjädrande
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	13 mm
Färg bana	Grön
Offset	55 mm
Materialtjocklek bygel	4 mm
Materialtjocklek platta	6 mm
Nettovikt	3.09 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.

DIMENSIONER

