

Artikelnummer:

6J15680432PZ-FE

Länkhjul 150 mm, elastisk PU-bana

Länkbygel. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	150 mm
Bygghöjd	200 mm
Vikttålighet (dynamisk)	450 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Banbredd	38 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	11 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	450 kg
Färg bana	Grön
Offset	54 mm
Materialjocklek bygel	6 mm
Materialjocklek platta	8 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.