

Artikelnummer:

6J20680232V-G

Länkhjul 200 mm, PA6G-hjul

Länkbygel. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Diameter                | 200 mm              |
| Bygghöjd                | 245 mm              |
| Vikttålighet (dynamisk) | 1500 kg             |
| Hjulinfästning          | Platta              |
| Materialtyp Bana        | Nylon PA6G (Gjuten) |
| Lagring                 | Dubbla Kullager     |
| Plattstorlek            | 140x110 mm          |
| CC avstånd              | 105x80 mm           |
| Banhårdhet (Shore°)     | 85° Shore D         |
| Banbredd                | 55 mm               |
| Materialtyp Nav         | Nylon PA6G (Gjuten) |
| Håldiameter platta      | 11 mm               |
| Dyn vikttålighet 4kmh   | 1500 kg             |
| Färg bana               | Vit                 |
| Offset                  | 56 mm               |
| Materialjocklek bygel   | 6 mm                |
| Materialjocklek platta  | 8 mm                |
| Temperaturområde        | -20°C to +70°C      |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.