

Artikelnummer:

6J20680432PZ-FE-V2

Länkhjul 200 mm, elastisk PU-bana

Länkbygel. Svetsad, förzinkad stålbygel med en kulrad och härdad kulbana i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	250 mm
Vikttålighet (dynamisk)	700 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	150x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	12 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	700 kg
Färg bana	Grön
Offset	65 mm
Materialjocklek bygel	6 mm
Materialjocklek platta	8 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.