

Artikelnummer:

6J25680232N-HD

15P 250-PA6-B

1. Svetsad förzinkad stålbygel. Svängkrans med axialkullager och underliggande koniskt rullager ger små friktionsförluster och stor bärkraft. Bärkraften är stor också mot chockbelastning samt horisontella laster. Svängkransen är tätad och försedd med smörjnippel. Den är sammanfogad med en i plattan integrerad centrumbult och spelet är justerbart. Vita nylonhjul PA6.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diameter                | 250 mm          |
| Bygghöjd                | 300 mm          |
| Vikttålighet (dynamisk) | 800 kg          |
| Hjulinfästning          | Platta          |
| Materialtyp Bana        | Nylon PA6       |
| Lagring                 | Dubbla Kullager |
| Plattstorlek            | 140x110 mm      |
| CC avstånd              | 105x80 mm       |
| Banhårdhet (Shore°)     | 83° Shore D     |
| Banbredd                | 56 mm           |
| Materialtyp Nav         | Nylon PA6       |
| Håldiameter platta      | 11 mm           |
| Färg bana               | Vit             |
| Offset                  | 73 mm           |
| Materialtjocklek bygel  | 6 mm            |
| Materialtjocklek platta | 8 mm            |
| Temperaturområde        | -20°C to +70°C  |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.