

Artikelnummer:

6J25685232N-HD

15PB 250-PA6-B

Svetsad förzinkad stålbygel. Svängkrans med axialkullager och underliggande koniskt rullager ger små friktionsförluster och stor bärkraft. Bärkraften är stor också mot chockbelastning samt horisontella laster. Svängkransen är tätad och försedd med smörjnippel. Den är sammanfogad med en i plattan integrerad centrumbult och spelet är justerbart. Totalbroms. Vita nylonhjul PA6.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	250 mm
Bygghöjd	300 mm
Vikttålighet (dynamisk)	800 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore D
Broms	Totalbroms
Banbredd	56 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	11 mm
Färg bana	Vit
Offset	73 mm
Materialjocklek bygel	6 mm
Materialjocklek platta	8 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.