

Artikelnummer:

6J25685432OZB-FE

Länkhjul 250 mm, totalbroms, elastisk convex PU-ba

Länkbygel med totalbroms. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med brun elastisk convex PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	250 mm
Bygghöjd	300 mm
Vikttålighet (dynamisk)	1000 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	11 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	1000 kg
Färg bana	Brun
Offset	73 mm
Materialjocklek bygel	6 mm
Materialjocklek platta	8 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.