

Artikelnummer:

6L20695232V-G

Länkhjul 200 mm, totalbroms, PA6G-hjul

Länkhjul med totalbroms. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	264 mm
Vikttålighet (dynamisk)	3000 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6G (Gjuten)
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	175x140 mm
CC avstånd	140x105 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore D
Broms	Totalbroms
Banbredd	80 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6G (Gjuten)
Håldiameter platta	14 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	3000 kg
Färg bana	Vit
Offset	62 mm
Materialtjocklek bygel	10 mm
Materialtjocklek platta	11,5 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.