

Artikelnummer:

6N20695232V-G

Länkhjul 200 mm, hjulbroms, PA6G-hjul

Länkhjul med hjulbroms. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkranen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	264 mm
Vikttålighet (dynamisk)	4500 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6G (Gjuten)
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	200x160 mm
CC avstånd	160x120 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore D
Broms	Hjulbroms
Banbredd	80 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6G (Gjuten)
Håldiameter platta	18 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	4500 kg
Färg bana	Vit
Offset	65 mm
Materialtjocklek bygel	12 mm
Materialtjocklek platta	15 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.