

Artikelnummer:

6Q20690432OZ-FE-M

Länkhjul 200 mm, PU-bana

Länkbygel. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	280 mm
Vikttålighet (dynamisk)	1800 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	255x200 mm
CC avstånd	210x160 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Banbredd	100 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	18 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	1800 kg
Färg bana	Röd
Offset	65 mm
Materialjocklek bygel	12.2 mm
Materialjocklek platta	27.5 mm
Temperaturområde	-20°C to +85°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.