

Artikelnummer:

6Q25690432OZ-FE-M

Länkhjul 250 mm, PU-bana

Länkbygel. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	250 mm
Bygghöjd	330 mm
Vikttålighet (dynamisk)	2200 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	255x200 mm
CC avstånd	210x160 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Banbredd	100 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	18 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	2200 kg
Färg bana	Röd
Offset	70 mm
Materialtjocklek bygel	12.2 mm
Materialtjocklek platta	27.5 mm
Temperaturområde	-20°C to +85°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.