

Artikelnummer:

6Q25695432OZ-FE-M

Länkhjul 250 mm, hjulbroms, PU-bana

Länkbygel med hjulbroms. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	250 mm
Bygghöjd	330 mm
Vikttålighet (dynamisk)	2200 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	255x200 mm
CC avstånd	210x160 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Broms	Hjulbroms
Banbredd	100 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	18 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	2200 kg
Färg bana	Röd
Offset	70 mm
Materialtjocklek bygel	12,2 mm
Materialtjocklek platta	27,5 mm
Temperaturområde	-20°C to +85°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.