

Artikelnummer:

6S15696232V-G

Länkhjul dubbel 150 mm, hjulbroms, PA6G-hjul

Länkbygel för dubbla hjul med hjulbroms. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Diameter                | 150 mm              |
| Bygghöjd                | 212 mm              |
| Vikttålighet (dynamisk) | 3000 kg             |
| Hjulinfästning          | Platta              |
| Materialtyp Bana        | Nylon PA6G (Gjuten) |
| Lagring                 | Dubbla Kullager     |
| Plattstorlek            | 175x140 mm          |
| CC avstånd              | 140x105 mm          |
| Banhårdhet (Shore°)     | 85° Shore D         |
| Broms                   | Hjulbroms           |
| Banbredd                | 40 mm               |
| Materialtyp Nav         | Nylon PA6G (Gjuten) |
| Håldiameter platta      | 14 mm               |
| Dyn vikttålighet 4kmh   | 3000 kg             |
| Färg bana               | Vit                 |
| Offset                  | 67 mm               |
| Materialjocklek bygel   | 8 mm                |
| Materialjocklek platta  | 15 mm               |
| Temperaturområde        | -20°C to +70°C      |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.