

Artikelnummer:

6S20686432BV-V2

Länkhjul dubbel 200 mm, hjulbroms, TPU-bana

Länkbygel för dubbla hjul med hjulbroms. Svetsad, förzinkad stålbygel med en kulrad och härdad kulbana i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd TPU-bana. Nav i nylon/PA6. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diameter                | 200 mm          |
| Bygghöjd                | 250 mm          |
| Vikttålighet (dynamisk) | 1350 kg         |
| Hjulinfästning          | Platta          |
| Materialtyp Bana        | Polyuretan      |
| Lagring                 | Dubbla Kullager |
| Plattstorlek            | 150x110 mm      |
| CC avstånd              | 105x80 mm       |
| Banhårdhet (Shore°)     | 98° Shore A     |
| Broms                   | Hjulbroms       |
| Banbredd                | 50 mm           |
| Materialtyp Nav         | Nylon PA6       |
| Håldiameter platta      | 12 mm           |
| Dyn vikttålighet 4kmh   | 1350 kg         |
| Färg bana               | Röd             |
| Offset                  | 60 mm           |
| Materialtjocklek bygel  | 8 mm            |
| Materialtjocklek platta | 15 mm           |
| Temperaturområde        | -20°C to +70°C  |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.