

Artikelnummer:

6T25690532PZ-FE

Fast hjul dubbel 250 mm, elastisk PU-bana

Fast bygel för dubbla hjul. Svetsad, förzinkad fast stålbygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	250 mm
Bygghöjd	314 mm
Vikttålighet (dynamisk)	1500 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	175x140 mm
CC avstånd	140x105 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	14 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	1500 kg
Färg bana	Grön
Materialtjocklek bygel	8 mm
Materialtjocklek platta	15 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.