

Artikelnummer:

6U1569D232V-G

Länkhjul dubbel 150 mm, riktspärr, PA6G-hjul

Länkbygel för dubbla hjul med 4-vägs riktningsspärr. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	150 mm
Bygghöjd	212 mm
Vikttålighet (dynamisk)	4950 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6G (Gjuten)
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	200x160 mm
CC avstånd	160x120 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore D
Broms	Riktspärr
Banbredd	80 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6G (Gjuten)
Håldiameter platta	18 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	4950 kg
Färg bana	Vit
Offset	61 mm
Materialtjocklek bygel	12 mm
Materialtjocklek platta	15 mm
Svängradie	320 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.