

Artikelnummer:

6U1569D432OZ-FE-M

Länkhjul dubbel 150 mm, riktspärr, PU-bana

Länkbygel för dubbla hjul med 4-vägs riktningsspärr. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd PU-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Diameter                | 150 mm              |
| Bygghöjd                | 212 mm              |
| Vikttålighet (dynamisk) | 1900 kg             |
| Hjulinfästning          | Platta              |
| Materialtyp Bana        | Polyuretan          |
| Lagring                 | Dubbla Kullager     |
| Plattstorlek            | 200x160 mm          |
| CC avstånd              | 160x120 mm          |
| Banhårdhet (Shore°)     | 93° Shore A         |
| Broms                   | Hjulbroms/Riktspärr |
| Banbredd                | 75 mm               |
| Materialtyp Nav         | Gjutjärn            |
| Håldiameter platta      | 18 mm               |
| Dyn vikttålighet 4kmh   | 1900 kg             |
| Färg bana               | Röd                 |
| Offset                  | 61 mm               |
| Materialjocklek bygel   | 12 mm               |
| Materialjocklek platta  | 15 mm               |
| Temperaturområde        | -20°C to +85°C      |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.