

Artikelnummer:

6U20697232V-G

Länkhjul dubbel 200 mm, riktspärr, PA6G-hjul

Länkbygel för dubbla hjul med 4-vägs riktningsspärr. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6G. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	200
Bygghöjd	264
Vikttålighet (dynamisk)	5000
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6G (Gjuten)
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	200x160
CC avstånd	160x120
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore D
Broms	Riktspärr
Banbredd	80
Materialtyp Nav	Nylon PA6G (Gjuten)
Håldiameter platta	18
Dyn vikttålighet 4kmh	5000
Färg bana	Vit
Offset	65
Materialjocklek bygel	12
Materialjocklek platta	15
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.