

Artikelnummer:

6U2069D932SZ-FE-M

Länkhjul dubbel 200 mm, riktspärr, elastisk gummi-

Länkbygel för dubbla hjul med 4-vägs riktningsspärr. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart elastisk gummi-bana. Nav i gjutjärn. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	264 mm
Vikttålighet (dynamisk)	1000 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	200x160 mm
CC avstånd	160x120 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Broms	Hjulsbroms/Riktspärr
Banbredd	75 mm
Materialtyp Nav	Gjutjärn
Håldiameter platta	18 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	1000 kg
Färg bana	Svart
Offset	87 mm
Materialtjocklek bygel	12 mm
Materialtjocklek platta	15 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.