

Artikelnummer:

6X2069RS

Länkbygel dubbel 200 mm, 4-vägs riktningsspärr

Länkbygel för dubbla hjul med 4-vägs riktningsspärr. Svetsad, förzinkad stålbygel med axialkullager och underliggande koniskt rullager i svängkransen. Tätad och försedd med smörjnippel. Infästningsplatta.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

TEKNISK DATA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Diameter                | 200 mm         |
| Bygghöjd                | 280 mm         |
| Vikttålighet (dynamisk) | 7500 kg        |
| Hjulinfästning          | Platta         |
| Plattstorlek            | 255x200 mm     |
| CC avstånd              | 210x160 mm     |
| Navhål                  | 30 mm          |
| Håldiameter platta      | 18 mm          |
| Lösa byglar             | Ja             |
| Gaffelvidd              | 125 mm         |
| Offset                  | 65 mm          |
| Materialtjocklek bygel  | 12 mm          |
| Materialtjocklek platta | 27 mm          |
| Temperaturområde        | -20°C to +70°C |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.